

Alimentador OnLED DMX DMX OnLED power supply

Los proyectores Quadraled, Halospot, NANO, Mini y Enrasados DMX MULTICOLOR para instalarlos en un entorno con protocolo DMX deben ser conectados al Alimentador DMX. Disponible con fuente de alimentación interna o externa.

El Alimentador puede gobernar hasta 9 proyectores de forma independiente (27 canales DMX) o conjunta (3 canales DMX). Se conecta directamente a la red de 230V AC. Con él se tendrá un control total de la iluminación, con la que podrán controlar todas las luminarias independientemente, pudiendo conseguir más de 16.000.000 de colores e infinidad de secuencias.

The Quadraled, Halospot, NANO, Mini and Recessed DMX MULTICOLOUR to be installed in a surrounding with the DMX protocol must be connected to the DMX power supply. Available with internal or external power supply.

The power supply can supply up to 9 projectors individually (27 DMX channels) or together (3 DMX channels). It is connected directly to 230V AC. With it you will have a total control over illumination, with which you will have control of all the luminaires independently, being able to obtain more than 16.000.000 colours and countless sequences.



OnDMX
LINE

Artículo / Article

I0832DMX

Alimentador OnLED DMX / DMX OnLED power supply

I0832DMXFE

Alimentador OnLED DMX fuente externa / DMX OnLED external power supply

Alimentador NIQ DMX DMX NIQ power supply

Los proyectores NIQ MULTICOLOR y concentradores WELLCRHO al instalarlos en un entorno con protocolo DMX deben ser conectados al Alimentador DMX.

El Alimentador puede gobernar hasta 4 proyectores, en él se ha incorporado un transformador de seguridad, con ello conseguimos ahorrar este elemento en la instalación. Se conecta directamente a la red de 230V AC.

Con él se tendrá un control total de la iluminación, con la que podrán controlar todas las luminarias independientemente, pudiendo conseguir más de 16.000.000 de colores e infinidad de secuencias.

Niq multicolor projectors and WELLCRHO distributors in case of installing with DMX protocol must be connected to the DMX power supply.

The power supply can hold up to 4 projectors, in which a safety transformer has been incorporated, therefore saving these elements in the main installation. It connects directly to the 230V AC mains. With it you will have a total control over illumination, with which you will have control of all the lights independently, being able to obtain more than 16.000.000 colours and countless sequences.



OnDMX
LINE

Artículo / Article

I0829DMX

Alimentador NIQ DMX / DMX NIQ power supply